MÁQUINA DE GELO

IM-220AA
REV. 01_24_C

Largura x Profundidade x Altura
560 x 639 x 775 mm

Qtd. : _____

Item : _____

Pedido : _____

Cliente: _____



▶ IM-220AA

MODELO :

HOSIM220A-2M

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Até 200 kg de produção de gelo por dia;
- ▶ Armazenamento: Gabinete B-301SA até 144Kg, B-226I até 226Kg ou B-362I até 362Kg (Verificar necessidade do TopKit)
- ▶ Estrutura construída em aço inox;
- ▶ Tecnologia de computador inteligente;
- ▶ Poliuretano injetado com espuma para isolamento;
- ▶ Sistema de refrigeração a ar;
- ▶ Desmontagem simples, para facilitar a portabilidade;
- ▶ Filtro de ar removível;
- ▶ Gás ecológico de refrigeração R404-a.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS :

Medidas :		560 x 639 X 775 mm	
Medidas com embalagem :		644 x 728 x 883 mm	
Peso com embalagem:		76 Kg	
Volume :		0,28 m³	
Tensão :		220V 60Hz (~1) - Mono/Bifásica	
Potência :		950 W	
Corrente:		5,0 A	
Fluído (Gás):		R-404a	
Rejeição de calor:		7819 BTU/h	
Produção por ciclo:		140 cubos	
Armazenamento:		B-301SA, B-226I ou B-362I	
Temperatura ambiente:	Temperatura água:	Produção por dia:	Consumo água por dia:
21ºC	15ºC	200 kg	310 L
32ºC	21ºC	175 kg	270 L

A AÇOS MACOM RESERVA O DIREITO DE ALTERAR AS CARACTERÍSTICAS TÉNICAS E ESTÉTICAS DE SEUS PRODTOS SEM AVISO PRÉVIO.

AÇOS MACOM IND. E COM. LTDA Av. Júlia Gaiolli, 474, Água chata - 07251-500 Guarulhos, SP - Brasil
Tel.: +55 11 2085-7000 | www.acosmacom.com.br

MÁQUINA DE GELO

IM-220AA
REV. 01_24_C

VISTA FRONTAL

IM-220AA
B-301SA



IM-220AA
B-226l



IM-220AA
B-362l



VISTA SUPERIOR







VISTA LATERAL



LEGENDA

ELÉTRICA	
	Ponto elétrico na parede a 1600mm do piso. Padrão de tomada deve estar de acordo com NBR 14136/02. Alimentação elétrica: 220V 60Hz mono/bifásico.
HIDRÁULICA	
	Ponto de água fria na parede Ø1/2". Altura de 1400mm do piso com registro a 1800mm de altura.
	Ralo sifonado Ø 100mm no piso e afastado 250mm da parede.

OBSERVAÇÕES :

- Deixar espaço de 30cm na traseira, laterais e topo para circulação de ar adequada;
- Sempre use água potável para produção de gelo;
- Não posicionar o aparelho próximo a equipamentos que produzam altas temperatura;
- Todas as instalações devem obedecer às normas da ABNT;
- A tomada deve estar dimensionada de acordo com a potência do equipamento;
- Tomada não fornecida pela Macom;
- Posição de pontos sugeridas;
- Não usar superfície como apoio;
- Medidas em milímetros;
- Desenho sem escala.

GARANTIA :

Todos os produtos fabricados pela Aços Macom são testados e garantidos, através de sua fábrica e de seus representantes autorizados. O serviço de Assistência Técnica coberto por garantia, será prestado pela Aços Macom ou por um de seus representantes autorizados, de segunda a sexta feira das 08 às 17 horas. Para maiores informações consulte o suporte técnico Macom pelo telefone +55 11 2085-7000 ou pelo site: www.acosmacom.com.br

A AÇOS MACOM RESERVA O DIREITO DE ALTERAR AS CARACTERÍSTICAS TÉNICAS E ESTÉTICAS DE SEUS PRODTOS SEM AVISO PRÉVIO.

AÇOS MACOM IND. E COM. LTDA Av. Júlia Gaiolli, 474, Água chata - 07251-500 Guarulhos, SP - Brasil
Tel.: +55 11 2085-7000 | www.acosmacom.com.br